RESCATE Y EMERGENCIA

SILLA DE RESCATE

RL323

La silla de rescate RL323 está diseñada para asistir la evacuación y el traslado de personas en edificios y espacios de difícil acceso. Su estructura metálica esmaltada, formato plegable y seis brazos de transporte permiten prepararla y guardarla de forma práctica. El asiento y respaldo de lona vinílica impermeable tipo cuerina incorporan cierre para facilitar su limpieza.



PLEGABLE · 6 BRAZOS

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Estructura metálica tubular con acabado de pintura esmaltada.
- Diseño plegable para facilitar su almacenamiento.
- 6 brazos: 4 abatibles en respaldo y 2 delanteros extensibles.
- Lona vinílica impermeable tipo cuerina, con cierre.
- 3 correas de sujeción ajustables para el usuario.
- 4 ruedas: 2 traseras con freno y 2 delanteras giratorias 360°.

Dimensiones	93 alto × 46 ancho × 66 largo (cm)
Peso	10 kg aprox.
Código	**RL323**

RESCATE Y EMERGENCIA

SILLA DE RESCATE

RL323

DETALLES DEL PRODUCTO



PLEGADO COMPACTO
Estructura metálica tubular con acabado esmaltado.



6 BRAZOS DE TRANSPORTE
4 abatibles en respaldo + 2 delanteros extensibles.



4 RUEDAS
2 traseras fijas con freno (10 cm) y 2 delanteras 360° (7 cm).



3 CORREAS AJUSTABLES
Sujeción del usuario durante el traslado asistido.

RESCATE Y EMERGENCIA

SILLA DE RESCATE

RL323

PLANO TÉCNICO Y MEDIDAS

SILLA DE RESCATE · RL323



VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL Y PLEGADA

DIMENSIONES GENERALES

Alto 93 cm · Ancho 46 cm · Largo 66 cm sin extensión

Largo total con los 2 brazos delanteros extendidos: 104 cm. Medidas generales suministradas; imágenes referenciales sin cotas a escala.

RESCATE Y EMERGENCIA

SILLA DE RESCATE

RL323

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Producto / código	Silla de rescate para edificios · RL323
Aplicación	Evacuación y traslado asistido en emergencias
Diseño	Plegable
Estructura	Metal tubular con acabado de pintura esmaltada*
Asiento y respaldo	Lona vinílica impermeable tipo cuerina, con cierre
Alto / ancho	93 cm / 46 cm
Largo sin extensión	66 cm (brazos delanteros recogidos)
Largo con extensión	104 cm (brazos delanteros extendidos)
Peso	10 kg aprox. (ficha anterior)
Brazos de transporte	6: 4 abatibles en respaldo y 2 delanteros extensibles
Sujeción	3 correas de sujeción ajustables
Ruedas traseras	2 fijas, con freno, Ø 10 cm (aprox. 4″)
Ruedas delanteras	2 giratorias 360°, Ø 7 cm (aprox. 2,8″)
Uso y operación	Manejo sencillo e intuitivo, diseñado para ser operado por 2 personas, sin requerir conocimientos técnicos especializados.
Certificación	CE


*Tipo exacto de metal y sistema de pintura por confirmar con proveedor. Ø 7 cm equivale a 2,8″, no a 4″. Capacidad máxima de carga por confirmar.

RESCATE Y EMERGENCIA

SILLA DE RESCATE

RL323

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



- Limpiar asiento y respaldo de lona vinílica con paño suave y producto compatible.
- Revisar cierre y costuras; secar completamente antes de plegar o guardar.
- Inspeccionar las 4 ruedas, frenos traseros, 6 brazos y articulaciones.
- Retirar de servicio si hay fallas, piezas sueltas o deterioro visible.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Utilizar con dos operadores entrenados para evacuación.
- Asegurar las correas antes de movilizar a la persona.
- Comprobar que los 4 brazos abatibles y 2 extensibles estén bien posicionados.
- Ajustar y comprobar las 3 correas de sujeción antes de trasladar.
- Verificar capacidad máxima de carga con el fabricante.

Recomendaciones generales: confirmar mantenimiento, carga admisible y procedimiento de evacuación con fabricante.