

MUEBLES CLÍNICOS

CUNA HIDRÁULICA

RLIMP3009

Cuna Hospitalaria Neonatal Hidráulica de ABS

La Cuna Hospitalaria Neonatal Hidráulica de ABS ha sido diseñada para proporcionar un entorno seguro, cómodo y funcional para la atención de recién nacidos en hospitales, clínicas, maternidades y unidades de neonatología. Su estructura combina un capazo transparente de alta resistencia con una base de ABS de grado médico, ofreciendo excelente estabilidad, fácil limpieza y alta durabilidad para el uso clínico continuo.

El sistema de elevación hidráulica permite ajustar la altura de trabajo de forma suave y segura, facilitando la atención del paciente y mejorando la ergonomía del personal sanitario. Además, incorpora posiciones Trendelenburg y Trendelenburg invertido, permitiendo adaptar la posición del recién nacido según las necesidades clínicas.



Disponible en color azul y rosa, cuenta con cuatro ruedas dobles de 3" que proporcionan un desplazamiento suave y seguro dentro de las instalaciones hospitalarias.



MUEBLES CLÍNICOS

CUNA HIDRÁULICA

RLIMP3009



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Diseñada para pacientes neonatales y pediátricos.
- Capazo transparente de alta resistencia para una óptima visualización del paciente.
- Estructura fabricada en ABS de grado hospitalario, resistente a impactos y de fácil desinfección.
- Sistema de elevación hidráulico mediante bomba hidráulica.
- Regulación de altura para mejorar la ergonomía del personal clínico.
- Posición Trendelenburg e Trendelenburg invertido.
- Cuatro ruedas dobles de 3 pulgadas para una excelente movilidad
- Base amplia que proporciona gran estabilidad durante el uso.
- Disponible en azul y rosa.

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- 1 Capazo transparente para recién nacido.
- 1 Sistema hidráulico de elevación.
- 4 Ruedas dobles de 3 pulgadas, 2 con frenos.
- Base de ABS de alta resistencia.
- Sistema de inclinación Trendelenburg y Trendelenburg invertido.



MUEBLES CLÍNICOS

CUNA HIDRÁULICA

RLIMP3009

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	CUNA HIDRÁULICA
Aplicación	Neonatal / Bebé / Pediátrico
Material de la estructura	ABS de grado hospitalario
Material del capazo	Acrílico transparente de alta resistencia
Sistema de elevación	Hidráulico
Regulación de altura	Sí
Altura mínima del capazo	770 mm
Altura máxima del capazo	940 mm
Longitud exterior	850 ± 10 mm
Ancho exterior	520 ± 10 mm
Posición Trendelenburg	0° a 10° (±3°)
Trendelenburg invertido	0° a 10° (±3°)
Ruedas	4 ruedas dobles de 3" con giro de 360°
Colores disponibles	Azul y Rosa
Clasificación del instrumento	Clase I
Certificaciones	CE, EN 60601, ISO
Peso bruto	30 kg
Garantía	12 meses

